



**Rivestimento in sughero naturale e leganti, ecologico, traspirante, termico e fonoassorbente per interni ed esterni. Una miscela di diverse tipologie di graniglie di sughero selezionate, derivati del legno, cariche naturali e leganti.**

## PROPRIETÀ

**TERMICA:** Migliora la prestazione termica dell'involucro edilizio e preserva la resistenza termica della muratura impedendo alla pioggia di bagnarla.

**PROTEZIONE AGENTI ATMOSFERICI:** Inibisce l'infiltrazione dell'acqua nella muratura prevenendo eventuali danni come la proliferazione di muffe, la formazione di screpolature, cavillature, etc. Ottima resistenza ai raggi UV e ai sali marini.

**TRASPIRABILITÀ:** E' un materiale traspirante. La sua speciale struttura, composta per il 70% da granuli ventilati di sughero, permette alla parete di respirare e di rimanere sana nel tempo impedendo la formazione delle muffe e delle condense interstiziali.

**ACUSTICHE:** E' un materiale fonoassorbente che consente una riduzione del rumore dall'esterno.

**OMOGENEITÀ SUPERFICIALE:** Rende le superfici omogenee e gradevoli alla vista e al tatto per il reale calore avvertibile al contatto. Permette di ripristinare facciate soggette a lesioni, fessurazioni e cavillature

## CARATTERISTICHE

Contenuto massimo di COV.....	30 gr/lt
Peso specifico.....	0,5-0,7 g/cm <sup>3</sup>
Conduttività termica.....	0.068 W/m °K
Essiccazione al tatto.....	2 ore (temperatura ambiente 20°C, umidità 50% )
Essiccazione completa.....	24 ore totale in assenza di pioggia o umidità relativa
Condizioni d'uso.....	da +5 a +30°C con umidità < 30%
Applicazione.....	Manuale (spatola/fratazzo) Meccanica (spruzzatrice)
Stoccaggio.....	Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole o a temperature superiori a +35°C o inferiori a -2°C. Conservazione 12 mesi
Resa.....	1-1,2 kg/m <sup>2</sup> (var. di spessore)

## CAMPI D'IMPIEGO

CORKCOLORS ha una elevata aderenza ai materiali da costruzione per esterni più comuni (malta, metallo, legno, PVC, polistirene espanso ecc.) è perfetto per: Rivestimento di facciate. Decorazioni e Isolamento termico



I consigli e le indicazioni fornite in questa scheda tecnica sono dettate dalla nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.



## VOCE DI CAPITOLATO

Applicare il prodotto su un supporto asciutto esente da polvere, supporti sfarinanti, muffe, alghe. Dare una mano di COLORPRIMER dello stesso colore della finitura e lasciare asciugare per 12 ore. Ad essiccazione avvenuta applicare una mano di CORCKCOLORS a spruzzo o spatola. In caso di supporti polverosi o sfarinanti applicare una mano di COLORFIXA direttamente sul supporto/facciata, per supporti sfarinanti e polverosi in profondità, applicare due mani bagnato su bagnato dello stesso. Secco al tatto dopo un ora ricopribile dopo 8/12 ore. In caso di pareti o facciate contaminate da muffe o alghe pretrattare il supporto con MOLDCONTROL, Lasciare agire minimo 8 ore e rimuovere le muffe o alghe presenti col lavaggio o spazzolatura.

## PRECAUZIONI

Il prodotto CORKCOLORS applicato in parete deve rimanere a riparo per almeno 24 ore da piogge o nebbie, o in condizioni di umidità eccessiva. Essendo il sughero per sua natura un prodotto tanninico, utilizzando lotti di sughero diversi potrebbe condizionare l'uniformità delle tinte; pertanto consigliamo di utilizzazre sempre lo stesso lotto di produzione CORKCOLORS. Tenere fuori dalla portata dei bambini - ad uso esclusivamente professionale.

## VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento costituito da una miscela di diverse tipologie di graniglie di sughero naturale selezionate e leganti, ecologico, traspirante, termico e fonoassorbente per interni ed esterni; Peso specifico = 0,5-0,7 g/cm<sup>3</sup>; Conduttività termica = 0.068 W/m °K; Contenuto massimo di COV = 30 gr/lit



I consigli e le indicazioni fornite in questa scheda tecnica sono dettate dalla nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.